

# Tehnični podatki

## OKOLJEVARSTVENA UČINKOVITOST

2,2 D-CAT 177 Dizelski 6-stopenjski R/M 2AD-FHV Štirikolesni pogon	2,2 D-CAT 150 Dizelski 6-stopenjski S/M 2AD-FHV Štirikolesni pogon	2,2 D-4D 150 Dizelski 6-stopenjski R/M (DPF) 2AD-FTV Štirikolesni pogon	2,2 D-4D 150 Dizelski 6-stopenjski R/M (DPF) 2AD-FTV Dvokolesni pogon	2,2 D-4D 150 Diesel 6 M/T with CCO 2AD-FTV Štirikolesni pogon	2,2 D-4D 150 Dizelski 6-stopenjski R/M (CCO) 2AD-FTV Dvokolesni pogon	2,0 Valvematic Bencinski 6-stopenjski R/M 3ZR-FAE Štirikolesni pogon	2,0 Valvematic Bencinski 6-stopenjski R/M 3ZR-FAE Dvokolesni pogon	2,0 Valvematic Bencinski Multidrive S 3ZR-FAE Štirikolesni pogon
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

<b>Poraba goriva (direktiva EU 80/1268/EGS, nazadnje spremenjena z direktivo 2004/3/ES) (Euro 4), in direktiva EU 715/2007, nazadnje spremenjena z direktivo 692/2008A/ES) (Euro 5))</b>									
Kombinirana vožnja (l/100 km)	6,7	7,1	6,0	6,0	5,8	5,7	7,6	7,4	7,5
Mestna vožnja (l/100 km)	7,9	8,8	7,5	7,4	7,2	7,1	9,6	9,4	9,5
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	5,9	6,2	5,2	5,2	5,0	4,9	6,4	6,2	6,4
Priporočena vrsta goriva	Dizelsko gorivo s cetanskim številom 48 ali višjim	Dizelsko gorivo s cetanskim številom 48 ali višjim	Dizelsko gorivo s cetanskim številom 48 ali višjim	Dizelsko gorivo s cetanskim številom 48 ali višjim	Dizelsko gorivo s cetanskim številom 48 ali višjim	Dizelsko gorivo s cetanskim številom 48 ali višjim	Neosvinčen bencin z oktanskim številom 95 ali višjim	Neosvinčen bencin z oktanskim številom 95 ali višjim	Neosvinčen bencin z oktanskim številom 95 ali višjim
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	60	60	60	60	60	60	60	60	60
<b>Ogljikov dioksid, CO<sub>2</sub> (direktiva EU 80/1268/EGS, nazadnje spremenjena z direktivo 2004/3/ES) (Euro 4) in direktiva EU 715/2007, nazadnje spremenjena z direktivo 692/2008A/ES) (Euro 5))</b>									
Kombinirana vožnja (g/km)	177	186	159	156	154	150	178	174	177
Mestna vožnja (g/km)	209	230	197	194	190	188	226	221	222
Izvenmestna vožnja (g/km)	157	164	137	135	133	129	150	146	151
<b>Emisije izpušnih plinov (direktiva EU 70/220/EGS, nazadnje spremenjena z direktivo 2003/76/ES) (Euro 4), in direktiva EU 715/2007, nazadnje spremenjena z direktivo 692/2008A) (Euro 5))</b>									
Emisijski razred	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Ogljikov monoksid, CO (g/km)	0,114	0,044	0,171	0,171	0,18	0,18	0,27	0,32	0,28
Ogljikovodiki, HC (g/km)	-	-	-	-	-	-	0,03	0,02	0,04
Dušikovi oksidi, NO <sub>x</sub> (g/km)	0,121	0,074	0,163	0,163	0,21	0,21	0,01	0,00	0,01
Ogljikovodiki, HC in dušikovi oksidi, NO <sub>x</sub> (g/km)	0,134	0,082	0,185	0,185	0,22	0,22	-	-	-
Trdi delci, PM (g/km)	0,0017	0,0009	0,0008	0,0008	0,017	0,017	-	-	-
<b>Hrup (vožnja mimo) (direktiva EU 70/157/EGS, nazadnje spremenjena z direktivo 1999/101/ES) (štirikolesni pogon) in direktiva EU 51R, nazadnje spremenjena z direktivo 02) (dvokolesni pogon))</b>									
dB(A)	70,0	70,2	70,0	69,1	70,1	70,0	72,5	71,9	69,8

Podatki o porabi goriva in izpustu CO<sub>2</sub> temeljijo na meritvah, opravljenih na vozilu serijske proizvodnje v nadzorovanem okolju v skladu z zahtevami Direktive 80/1268/EGS in njenih dopolnitev.

Za dodatne informacije se obrnite na družbo Toyota Motor Europe NV/SA.

Podatki o porabi goriva in izpustu CO<sub>2</sub> vašega vozila se lahko razlikujejo od navedenih meritev. Pri porabi goriva in izpustu CO<sub>2</sub> igrajo pomembno vlogo slog vožnje in drugi dejavniki (razmere na cesti, promet, stanje vozila, vgrajena oprema, tovor, število potnikov in drugi).

<b>MOTORJI</b>	<b>2,2 D-CAT 177 Dizelski 6-stopenjski R/M 2AD-FHV</b>	<b>2,2 D-CAT 150 Dizelski 6-stopenjski S/M 2AD-FHV</b>	<b>2,2 D-4D 150 Dizelski 6-stopenjski R/M 2AD-FTV</b>	<b>2,0 Valvematic Bencinski 6-stopenjska R/M - Multidrive S 3ZR-FAE</b>
Na voljo pri	X Cross Sport	Elegant, Elegant Cross Sport, X Cross Sport	Active, Limited, Limited Cross Sport, Elegant, Elegant Cross Sport, Executive, Executive Cross Sport	Active, Limited, Limited Cross Sport, Elegant, Elegant Cross Sport, Executive, Executive Cross Sport
Število valjev	4 v vrsti	4 v vrsti	4 v vrsti	4 v vrsti
Mehanizem ventilov	16 ventilov DOHC	16 ventilov DOHC	16 ventilov DOHC	16 ventilov DOHC s tehnologijama Valvematic in Dual VVT-i
Sistem vbrizga goriva	Sistem z neposrednim vbrizgom prek skupnega voda s piezo vbrizgalnimi šobami	Sistem z neposrednim vbrizgom prek skupnega voda s piezo vbrizgalnimi šobami	Sistem z neposrednim vbrizgom prek skupnega voda s piezo vbrizgalnimi šobami	Elektronski vbrizg goriva
Prostornina (ccm)	2231	2231	2231	1987
Premer in gib bata (mm x mm)	86,0 x 96,0	86,0 x 96,0	86,0 x 96,0	80,5 x 97,6
Kompresijsko razmerje	15.7:1	15.7:1	15,7 : 1	10.0 : 1
Največja moč (kW/vrt./min)	177 DIN KM (130/3600)	150 DIN KM (110/3600)	150 DIN KM (110/3600)	158 DIN KM (116/6200)
Največji navor (Nm/vrt./min)	400/2000-2800	340/2000-2800	340/2000-2800	198/4400

<b>ZMOGLJIVOSTI</b>	<b>2,2 D-CAT 177 Dizelski 6-stopenjski R/M Štirikolesni pogon</b>	<b>2,2 D-CAT 150 Dizelski 6-stopenjski S/M Štirikolesni pogon</b>	<b>2,2 D-4D 150 Dizelski 6-stopenjski R/M Štirikolesni pogon</b>	<b>2,2 D-4D 150 Dizelski 6-stopenjski R/M Dvokolesni pogon</b>	<b>2,0 Valvematic Bencinski 6-stopenjski R/M Štirikolesni pogon</b>	<b>2,0 Valvematic Bencinski 6-stopenjski R/M Dvokolesni pogon</b>	<b>2,0 Valvematic Bencinski Multidrive S Štirikolesni pogon</b>
Največja hitrost (km/h)	200	185	190	190	185	185	185
0-100 km/h (s)	9,3	10,8	10,2	10,0	10,5	10,2	11,0
Količnik zračnega upora	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0.31

<b>ZAVORE</b>	
Spredaj	Hlajeni koluti
Zadaj	Koluti

<b>VZMETENJE</b>	
Spredaj	MacPhersonova vzmetna noga
Zadaj	Dvojno prečno vodilo

R/M = Ročni menjalnik

S/M = Samodejni menjalnik

DPF = Filter trdih delcev

CCO = Katalizator

# Tehnični podatki

TERENSKÉ ZMOGLJIVOSTI	Active	Limited, Limited Cross Sport	Elegant, Elegant Cross Sport	Executive, Executive Cross Sport, X Cross Sport
Aktivni sistem za porazdelitev navora*	●	●	●	●
VSC, TRC in HAC/DAC (DAC samo pri 6-stopenjskem samodejnem menjalniku in menjalniku Multidrive S)	●	●	●	●
Minimalna oddaljenost od tal (mm)	180			
Vstopni kot (°)	28			
Izstopni kot (°)	24			
Prehodni kot (°)	20			
Največja globina vode (mm) do 10 km/h	500			
Največja globina vode (mm) do 30 km/h	300			

MERE	Dolžina	Širina	Višina
Z rezervnim kolesom na zadnjih vratih (mm)	4445	1815	1685 (1720) <sup>§</sup>
Brez rezervnega kolesa na zadnjih vratih (mm)	4365	1815 (1855) <sup>°</sup>	1685 (1720) <sup>§</sup>
Kolotek spredaj in zadaj (mm)	1560 (16" in 17")/1570 (18")		
Medosna razdalja (mm)	2560		
Obračalni krog: kolesa/karoserija (m)	kolo: 5,1 (16" in 17")/5,4 (18") - karoserija: 5,5 (16" in 17")/5,8 (18")		
Prtljažni prostor (mm)	785	1335	991
Prostornina prtljažnika VDA (l)	410		

TEŽE IN VLEČNA ZMOGLJIVOST	2,2 D-CAT 177 Dizelski 6-stopenjski R/M Štirikolesni pogon	2,2 D-CAT 150 Dizelski 6-stopenjski S/M Štirikolesni pogon	2,2 D-4D 150 Dizelski 6-stopenjski R/M Štirikolesni pogon	2,2 D-4D 150 Dizelski 6-stopenjski R/M Dvokolesni pogon	2,0 Valvematic Bencinski 6-stopenjski R/M Štirikolesni pogon	2,0 Valvematic Bencinski 6-stopenjski R/M Dvokolesni pogon	2,0 Valvematic Bencinski Multidrive S Štirikolesni pogon
Teža praznega vozila (kg)	1600–1605	1610–1615	1590–1605 (DPF) 1590–1600 (CCO)	1545–1555 (DPF) 1540–1550 (CCO)	1475–1540	1425–1490	1505–1570
Dovoljena skupna teža vozila (kg)	2190	2190	2190	2140	2070	2070	2110
Vlečna zmogljivost z zavorami (kg)	2000	1800	2000	2000	2000	2000	1500
Brez zavor (kg)	750	750	750	750	750	750	750

## PNEVMATIKE IN PLATIŠČA

	Active	Limited, Limited Cross Sport	Elegant, Elegant Cross Sport, Executive, Executive Cross Sport	X Cross Sport
16-palčni pokrovi platišč 215/70R16	●	–	–	–
17-palčna jeklena platišča 225/65R17	○	–	–	–
17-palčna lita platišča 225/65R17	○	●	●	○
18-palčna lita platišča 235/55R18	–	–	○	●**
Rezervno kolo standardne velikosti	●	○	○	–

## MENJALNIK

	2,2 D-CAT 177 Dizelski	2,2 D-CAT 150 Dizelski	2,2 D-4D 150 Dizelski	2,0 Valvematic Bencinski	2,0 Valvematic Bencinski
Vrsta menjalnika	6-stopenjski R/M	6-stopenjski S/M	6-stopenjski R/M	6-stopenjski R/M	Multidrive S
Vrsta pogona	Štirikolesni pogon	Štirikolesni pogon	Štirikolesni / dvokolesni pogon	Štirikolesni / dvokolesni pogon	Štirikolesni pogon



1560 mm

1815 mm



910 mm

2560 mm

975 mm

4445 mm

1685 mm<sup>§§</sup>



1560 mm

1815 mm

● = Serijska oprema

○ = Dodatna oprema

– = Ni na voljo

R/M = Ročni menjalnik

S/M = Samodejni menjalnik

\* Na voljo samo pri različicah s štirikolesnim pogonom.

<sup>§</sup> Vrednosti v oklepajih vključujejo strešne sani.

<sup>°</sup> Vrednosti v oklepajih veljajo za 18-palčna platišča.

\*\* Samo z motorjem D-CAT.

<sup>§§</sup> Ne vključuje 35 mm strešnih sani.

Prikazane mere veljajo za vozila z rezervnim kolesom.