






















Moč v številkah













Zaradi svoje prilagodljivosti je Toyota Hiace resnično vsestransko uporabna.

Široka izbira vozil vam omogoča, da izberete ravno pravnjo različico za svoje potrebe.

V podaljšani različici je prostora za osem oseb s prtljago. Če pa želite prevažati predvsem tovar, lahko ohranite samo sprednje sedeže. Vse različice Toyote Hiace so prikazane spodaj.

Modeli	Kratek furgon	Podaljšan furgon	Kratek kombi	Podaljšan kombi
				
Paket opreme Base				
Paket opreme Comfort				
Paket opreme Style				
Paket opreme City				
S štirimi vrati (ena drsna vrata)				
S petimi vrati (dvoje drsnih vrat)	 *	 *		
Odpiranje zadnjih vrat navzgor				
Odpiranje zadnjih vrat navzven				

*Na voljo samo pri štirikolesnem pogonu.

Modeli	Kratek furgon	Podaljšan furgon	Kratek kombi	Podaljšan kombi
S tremi sedeži				
Z osmimi sedeži				
Prostornina tovornega prostora (m3) pri 3 osebah	 5.5	 6.5		
Prostornina tovornega prostora (m3) pri 8 osebah			 1.3	 2.3

Pravi Hiace za vas

FURGON; KRATEK				KOMBI; KRATEK
Model	1	2	3	4
Pogon	2WD	2WD	4WD	2WD
Število sedežev	3	3	3	8
Število vrat	4	4	5	4
Motor	2,5 D-4D (70 kW)	2,5 D-4D (86 kW)	2,5 D-4D (86 kW)	2,5 D-4D (86 kW)
Menjalnik	5 R/M	5 R/M	5 R/M	5 R/M
Paket opreme	Base in Comfort	Comfort	Comfort	Style in City
Skupna dolžina (mm)	4795	4795	4795	4795
Skupna širina (mm)	1800	1800	1800	1800
Skupna višina (mm)	2000	2000	1995	1985
Medosna razdalja (mm)	2985	2985	2985	2985
Kolotek – spredaj (mm)	1560	1560	1550	1560
Kolotek – zadaj (mm)	1540	1540	1540	1540
Oddaljenost od tal (mm)	195	195	190	195
Obračalni krog (m)	5,5	5,5	6,3	5,5
Dolžina tovarnega prostora (mm)	2335	2335	2335	545
Širina tovarnega prostora (mm)	1650	1650	1650	1650
Višina tovarnega prostora (mm)	1420	1420	1420	1410
Teža praznega vozila (kg)	1665–1830	1665–1830	1800–1965	1775–1875
Dovoljena skupna teža vozila (kg)	2800	2800	2900	2600
Največja dov. obremenitev (kg)	1135–970	1135–970	1110–935	825–725
Prostornina (m3)	5,5	5,5	5,5	8Pl+1,3
Teža priklovice z zavorami(kg)	2000	2000	2000	2000

FURGON; PODALJŠAN				KOMBI; PODALJŠAN
Model	5	6	7	8
Pogon	2WD	2WD	4WD	2WD
Število sedežev	3	3	3	8
Število vrat	4	4	5	4
Motor	2,5 D-4D (70 kW)	2,5 D-4D (86 kW)	2,5 D-4D (86 kW)	2,5 D-4D (86 kW)
Menjalnik	5 R/M	5 R/M	5 R/M	5 R/M
Paket opreme	Base in Comfort	Comfort	Comfort	Style
Skupna dolžina (mm)	5240	5240	5240	5240
Skupna širina (mm)	1800	1800	1800	1800
Skupna višina (mm)	1995	1995	1990	1980
Medosna razdalja (mm)	3430	3430	3430	3430
Kolotek – spredaj (mm)	1560	1560	1550	1560
Kolotek – zadaj (mm)	1540	1540	1540	1540
Oddaljenost od tal (mm)	205	205	200	195
Obračalni krog (m)	6,2	6,2	7,0	6,2
Dolžina tovarnega prostora (mm)	2780	2780	2780	990
Širina tovarnega prostora (mm)	1650	1650	1650	1650
Višina tovarnega prostora (mm)	1420	1420	1420	1420
Teža praznega vozila (kg)	1735–1900	1735–1900	1875–2045	1845–1945
Dovoljena skupna teža vozila (kg)	3000	3000	3000	2650
Največja dov. obremenitev (kg)	1265–1100	1210–1100	1125–955	805–705
Prostornina (m3)	6,5	6,5	6,5	8Pl+2,3
Teža priklovice z zavorami (kg)	2000	2000	2000	2000

Specifikacije

OKOLJEVARSTVENA UČINKOVITOST

Poraba goriva (1999/100/EC)	2,5 litrski D-4D 2KD-HI (2WD)	2,5 litrski D-4D 2KD-LO (2WD)	2,5 litrski D-4D 2KD-HI (4WD)
Kombinirana vožnja (l/100 km)	8,5	8,5	9,3
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	7,1	7,1	8
Mestna vožnja (l/100 km)	10,8	10,8	11,6
Priporočena vrsta goriva	dizel	dizel	dizel
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	75	75	75
Ogljikov dioksid CO₂			
Kombinirana vožnja (l/100 km)	224	224	246
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	189	189	212
Mestna vožnja (l/100 km)	283	283	304
Emisije izpušnih plinov (EU direktiva 70/220-1999/102 (stopnja 3)/EC)			
Ogljikov monoksid, CO (g/km)	0,08	0,13	0,08
Ogljikovodiki, HC (g/km)	–	–	–
Dušikovi oksidi, NO _x (g/km)	0,31	0,32	0,31
Delci, HC (g/km)	0,04	0,03	0,04
Ogljikovodiki, HC & dušikovi oksidi, NO _x (g/km)	0,32	0,34	0,32
Hrup (vožnja mimo) (EU direktiva 1999/101/EC)			
Hrup dB(A)	72,8	73,1	72,8

MOTOR

	Dizelski	Dizelski
Koda motorja	2,5 litrski D-4D 2KD-HI	2,5 litrski D-4D 2KD-LO
Število valjev	4 v vrsti	4 v vrsti
Mehanizem ventilov	16-ventilski DOHC Neposredni vbrizg prek skupnega voda	16-ventilski DOHC Neposredni vbrizg prek skupnega voda
Sistem vbrizga goriva	Neposredni vbrizg prek skupnega voda	Neposredni vbrizg prek skupnega voda
Prostornina (cc)	2494	2494
Premer x gib bata (mm)	92,0 x 93,8	92,0 x 93,8
Kompresijsko razmerje	17,4:1	17,4:1
Največja moč (kW/vrt./min)	86 (117 KM DIN)/3600	70 (95 KM DIN)/3600
Največji navor (Nm/vrt./min)	294/1600–2400	230/1400–2600

ZMOGLJIVOST

	2,5 litrski D-4D 2KD-HI (5 R/M 2WD)	2,5 litrski D-4D 2KD-LO (5 R/M 2WD)	2,5 litrski D-4D 2KD-HI (5 R/M 4WD)
Najvišja hitrost (km/h)	152	147	151
0–100 km/h (s)	18,6	22,4	19,7
0–400 m (s)	20,7	21,9	21,1
Koeficient zračnega upora (CD)	0,36	0,36	0,36

VZMETENJE

Spredaj	Dvojno prečno vodilo, torzijska vzmet s stabilizatorjem
Zadaj	Obesa s poševnimi vodili, vijačna vzmet

ZAVORE

Spredaj	Hlajeni koluti
Zadaj	Bobni

R/M = Ročni menjalnik